

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.

4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

Гарантийное обслуживание не производится:

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ - 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

Условия гарантии

- Все претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца, исчисляется со дня продажи мебели через торговую сеть при условии соблюдения правил эксплуатации.

Заказ № _____

Цвет _____


Дата изготовления "___" _____

Упаковщик _____

Производитель: ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС" Россия, 299029
г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15а

EAC


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Мебель бытовая "Ассоль"

Тумба

АС-33



Габариты:
Длина - 600
Ширина - 400
Высота - 460

Табл.1 - Детали			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	600	1
2	120	470	2
3	90	270	2

Табл.2 - Фурнитура			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Опора точеная 400мм	4
2		Шкант	8
3		Шпилька минификса	8
4		Головка минификса	8
5		Заглушка минификса	8
6		Крепление угловое с винтом	4
7		Шуруп 3,5x16 с круглой головкой	32
8		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в деталь 1 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификсов и шканты в детали 2, 3 (Рис. 2).
3. Вкрутить винты в опоры точёные.
4. Установить детали 2, 3 на деталь 1 и зафиксировать, повернув головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 3).
5. Прикрутить шурупами 3,5x16 угловое крепление к деталям 2, 3 (Рис. 4).
6. Опоры точёные объединить с деталями 1, 2, 3 через угловое крепление; притянуть гайками при помощи гаечного ключа (Рис. 5).
7. Установить заглушки минификсов.




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5

