

ИНСТРУКЦИЯ

Спецификация

Уход

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

Вариант-1

поз.	Наименование				кол-во
1	горизонталь	500	200	16	2
2	вертикаль	500	200	16	2
	евровинт	8			
	навес	2			
	саморез 4x25	4			

Вариант-2

поз.	Наименование				кол-во
1	горизонталь	700	200	16	1
2	горизонталь 2	400	200	16	2
3	вертикаль	300	200	16	4
	евровинт	16			
	навес	2			
	саморез 4x25	4			

Вариант-3

поз.	Наименование				кол-во
1	горизонталь	426	200	16	4
2	вертикаль	450	200	16	1
3	вертикаль 2	300	200	16	2
	евровинт	16			
	навес	2			
	саморез 4x25	4			

Вариант-4

поз.	Наименование				кол-во
1	горизонталь	600	200	16	3
2	вертикаль	784	200	16	2
	евровинт	12			
	навес	2			
	шуруп 4*16	4			

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Эксплуатация

1 Полки рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10-28°C с относительной влажностью 65 ±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

2 На поверхности не рекомендуется ставить горячие или мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), кислот и щелочей.

3 Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их не возможно.

Сборка.

При помощи евровинтов соединить вертикальные стенки с горизонтальными.

Гарантии

1 Предприятие-изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации.

2 По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке, установке или хранении мебели комбинат ответственности не несет.

3 Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ Р 5043292.

ПАСПОРТ - ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский БХЗ»

Адрес изготовителя: ООО «Приволжский БХЗ», 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд 4

ПОЛКА ОТКРЫТАЯ

Дата выпуска

Цена свободная отпускная

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Срок службы 15 лет

Штамп ОТК

Дата продажи

Подпись продавца:

Изделие выпускается по индивидуальному заказу

М.П.