Тумба под ТВ-4
Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются, что облегчает процесс сборки.

поз.	Наименование	Размеры		Толщина	Кол-во	Пакет
3,3а	Боковая стенка тумбы	450	450	16	2	1
5	Горизонтальная стенка (дно)	1100	450	16	1	1
7	Средник тумбы	250	450	16	1	1
8	Горизонтальная стенка тумбы	1068	450	16	1	1
9	Колпак тумбы	1100	500	16	1	1
14	Задняя стенка ящика	200	468	16	2	1
15	Боковая стенка ящика	200	400	16	4	1
16,16а	Фасад ящика	280	547	16	2	1
19	Дно ящика ДВПО	496	396	4	2	1
22	Задняя стенка тумбы ДВПО	1098	480	4	1	1
	Трубка хром. 184мм				**2**	**2**
	Направляющая ролик. 400мм				**2**	**1**

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией.

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме, определить наличие необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой.

Фурнитура (пакет 2)

Наименование	Кол-во
Евровинт 7*50	26
Заглушка для евровинта	12
Эксцентриковая стяжка	6
Заглушка для эксц. стяжки	6
Ножка-опора квадратная	6
Ручка	2
Фланец ф25 для трубы хром.	4
Ключ шестигранный	1
Метизы:	
Шуруп 3,5*16	52
гвоздь	60

Сборка.

Боковые стенки тумбы (3,3а) соединить с деталями (5,7,8) евровинтами, предварительно закрепив на боковых стенках (3,3а) и среднике (7) роликовые направляющие для ящиков шурупами 3,5*16 по разметке. Детали (8,9) устанавливаются на боковые стенки (3,3а) и средник (7) при помощи эксцентриковых стяжек. Фланцы трубки хром. и ножки крепить при помощи шурупов 3,5*16. Задние стенки ДВПО крепить при помощи гвоздей.

Сборка ящика:

Боковые стенки ящика (15) соединить с задней стенкой (14) и фасадом ящика (16) евровинтами. Прикрепить дно ящика ДВПО при помощи гвоздей. Закрепить на дно ящика роликовые направляющие шурупами 3,5*16.

Перед установкой задней стенки ДВПО и дна ящика ДВПО выровнять диагонали изделия !!!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.
Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 С° с относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии.

Предприятие – изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации.
По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке, установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ Р 5043292.